

ガソリン発電機 兼用 溶接機 160A



メーカー	新ダイワ
型式	EGW160M-1
溶接棒	2.0~3.2φ
出力 (KVA)	3.2 (KVA)
燃料	ガソリン
燃料タンク	12 (L)
質量 (重量)	79.0 (Kg)

- 最大出力160A、定格出力145A
- 3.2kVAインバータ発電
- デジタルディスプレイ
溶接電流の設定値と実電流値が確認できる
高性能溶接機です。

ガソリン発電機 兼用 溶接機 190A



メーカー	新ダイワ
型式	EGW190M-1
溶接棒	2.0~4.0φ
出力 (KVA)	3.5 (KVA)
燃料	ガソリン
燃料タンク	15 (L)
質量 (重量)	96.0 (Kg)

- 最大出力190A、定格出力170A
- 3.5kVAインバータ発電
- デジタルディスプレイ
溶接電流の設定値と実電流値が確認できる
高性能溶接機です。

ディーゼルエンジン溶接機



メーカー	デンヨー
型式	EGW190M-1
溶接棒	1人： ϕ 2.0 ～8.0mm 2人： ϕ 2.0 ～4.0mm
出力 (KVA)	3.5 (KVA)
燃料	ガソリン
燃料タンク	15 (L)
質量 (重量)	96.0 (Kg)

河川工事や港湾工事でも安心!
エコベース搭載の環境対応ボディ

<特長>

- エコベース搭載の環境対応ボディ
- 使用率100%を実現
- 垂下特性⇔定電流特性ワンタッチ切替できます。
- 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備
- eモード搭載さらに低騒音・低燃費
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機

※溶接棒各種販売

ホルダーコード 5m



アースコード 5m (万力型変更有)



延長コード 10m



溶接面

