建レコキット

屋外/屋内　単管・ステンレスバンド取付タイプ

RCF-CC01

CCUS

NETIS登録 KT-220099-A

電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大26W
電源ケーブル長	約5m
使用温度範囲(湿度)	0～50℃(25～85%)
設置環境	屋外/屋内
外形寸法	H380mm×W470mm×D200mm
重量	7.5kg
通信	移動体通信(LTE)

屋外/屋内　ポータブルタイプ

RCF-CC31

CCUS　グリーンサイト GREEN-site

RP-CR01
(カードリーダー単体)※

※本商品と接続するデバイス(PC、タブレットなど)は、お客様にてご用意いただく必要があります。

【RP-CR01】

電源	iPad:バッテリー / ICカードリーダー:単4電池2本・【単4電池2本もしくはUSB給電】
消費電力	iPad充電時:最大12W・【最大300mA】
電源ケーブル長	約1m
使用温度範囲(湿度)	0～35℃(30～90%)・【-20℃～60℃(30%～90%)】
設置環境	屋外/屋内・【屋内(防水非対応)】
外形寸法	H255mm×W380mm×D28mm・【H64mm×W96mm×D14mm】
重量	1.0kg・【74g】
通信	移動体通信(LTE)
付属品	【Micro-USBケーブル、単4電池2本(本体に入れた状態で出荷) 新品の電池に入れ替えて出荷いたします。万が一、電池が切れた場合はお客様のご負担にて、お取替えをお願い致します。】

屋内専用　卓上据置タイプ

RCF-CC11

CCUS　グリーンサイト GREEN-site

NETIS登録 KT-220099-A

電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大16W
電源ケーブル長	約5m
使用温度範囲(湿度)	0～35℃(30～90%)
設置環境	屋内
外形寸法	H317mm×W310mm×D89mm
重量	3.3kg
通信	移動体通信(LTE)

屋内専用　スタンドタイプ

RCF-CC51

CCUS　グリーンサイト GREEN-site

電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大16W
電源ケーブル長	約5m
使用温度範囲(湿度)	0～35℃(30～90%)
設置環境	屋内
外形寸法	H1240mm×W432mm×D400mm
重量	10.5kg
通信	移動体通信(LTE)

※屋外設置対応タイプを屋外に設置する場合：本機に直接日光が当たらない場所、また雨風にさらされない場所に設置してください。

※「SAFR」は、Realnetworks Inc.の登録商標です。「グリーンサイト」は、株式会社MCデータプラスの登録商標です。「グリーンサイト」のロゴは、株式会社MCデータプラスの許諾を得て掲載しています。

株式会社 キッズウェイ
https://www.kids-way.ne.jp

東京営業所　〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番8号NBF池袋タワー8階
TEL:03-5950-6601　FAX:03-5950-6602

名古屋営業所　〒461-8725 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3NHK名古屋放送センタービル11階
TEL:052-950-2730　FAX:052-950-2731

大阪営業所　〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号関電不動産西本町ビル6階
TEL:06-6535-7112　FAX:06-6535-7113

福岡営業所　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番3号博多駅前第1ビル7階
TEL:080-4122-6037　FAX:092-473-0033

お問い合わせ先

CCUS 現場運用支援機器

建レコキット

電源だけで CCUSを現場導入

令和５年度～あらゆる工事における CCUS 完全実施予定※1

CCUS 建設キャリアアップシステム　グリーンサイト GREEN-site

CCUS概要　商品詳細

※１　国土交通省近畿地方整備局「建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ」参照
※ デザイン、外観、仕様は予告なく変更する場合がございます。

CCUSオールインワン導入機器

建レコキット

共通仕様

2つのアプリを搭載

※RCF-CC01を除く

CCUS
「建レコアプリ」

グリーンサイト GREEN-site
「建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイト」

電源だけで導入可能

LTE sim内蔵のためインターネット回線不要。
バッテリー稼働のポータブルタイプも。

※ご利用いただく現場に応じてグリーンサイト連携が可能です。予め、グリーンサイトへ「CCUSデータ連携サービス（プライムサービス）」のお申込みが必要です。

あらかじめエンドユーザー様にて
CCUSまたはグリーンサイト上で
現場情報をご登録ださい。

大手通信会社の
通信網を使用。
スマホの電波が届く
場所であれば利用可能。

ご発注から
最短2営業日で出荷。
（出荷元は愛知県です）

ログインIDを変えることで
別現場へ持ち回り可能。

導入まで

CCUSまたは
グリーンサイト上で
現場情報を登録

→ レンタル
機器納品

→ 電源を
入れる

→ アプリに
ログイン

導入中

電源の
ON・OFF不要

就労情報は
定期的に自動送信

有事の際は
コールセンター対応

屋外/屋内 単管・ステンレスバンド取付タイプ

RCF-CC01 NETIS登録 KT-220099-A

・軒下常設可能
・ステンレスバンドでの取付にも対応
・一般財団法人 建設業振興基金との共同開発品

※「建レコアプリ」のみ搭載

「建設キャリアアップカードリーダーforグリーンサイト」は搭載しておりません。

屋外/屋内 ポータブルタイプ

RCF-CC31

・電源不要、防水パック入り
・iPad、カードリーダーはバッテリーで稼働

海洋土木の現場にも

カードリーダー単体のレンタルも可能

屋内専用 卓上据置タイプ

RCF-CC11 NETIS登録 KT-220099-A

・付属のスタンドで自立、壁掛けでの設置にも対応
・設置場所に応じて、角度調整可能

屋内専用 スタンドタイプ

RCF-CC51

・机や台が不要で設置が容易
・より目立つデザインでタッチ漏れを抑止

※屋外設置対応タイプを屋外に設置する場合：本機に直接日光が当たらない場所、また雨風にさらされない場所に設置してください。

アプリの使い方

建レコアプリ
一般財団法人建設業振興基金
https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP

建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイト
https://tsumon-support.ent.kensetsu-site.com/top

免責について

本機は、一般財団法人建設業振興基金が提供する 就業履歴登録アプリケーション「建レコアプリ」及び（株）MC データプラスが提供する「建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイト」を動作させるものとなります。
弊社はいかなる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。
●本機に関連して直接または間接的に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害、被害など。
●お客様の誤使用や不注意によって発生した障害、または本機の故障、または不具合など。
●弊社以外の第三者およびお客様により本機の分解、または改修が行われて以降に発生した一切の故障、または不具合など。
●地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、イタズラなど第三者による故意・過失など外的要因による本機の故障、または不具合など。
●本機に関連して直接的、間接的を問わず発生した、偶発的、特別、懲罰的、結果的、派生的（逸失利益、プログラムまたはデータの損失を含むがこれらに限定されない）損害など。

使用時の注意

●本機は日本国内で使用し、修理、分解、改造はしないでください。
●本機を固定するために使用している単管クランプやステンレスバンド、スタンドに緩み、さび等が発生していないか確認してください。
●本機を落としたり、物をぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
●電源コードを強く引っ張る、物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。
●濡れた手で電源コードの抜き差しや本機の操作をしないでください。
●結露発生に注意してご使用ください。
●屋外設置対応タイプを屋外で使用する場合、使用温度範囲を超えないように、直射の当たらない軒下等に設置し、定格に記載した使用温度範囲内でご利用ください。また、屋外で使用する場合、防雨型のコンセントプラグを使用してください。
●お客様に過失のない故障、盗難が発生した場合はメンテナンス料金を申し受けます。故意、過失の場合は機器代金相当の金額を請求します。
●設置・位置調整は貴社施工区分となります。
●無線通信の性質上、通信が不安定になることがありますので予めご了承願います。
●回線未提供エリアや無線通信の送受信が出来ない場所には、本サービスの提供が出来ません。
●ご返却前に、アプリの「送信履歴一覧」で未送信のデータがないことを確認してください。
※本機が弊社へ到着次第、全てのデータを削除します。