

エンジンコンプレッサー（標準仕様）



メーカー	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業
型式	PDS70S-5B1	PDS70SC-5B1	PDS75SC-C6C	PDS130SC-5B2	PDS175SC-5B2
吐出空気量 (m ³ /min)	2	2	2.1	3.7	5
吐出圧力 (Mpa)	0.69	0.69	0.69	0.7	0.7
定格出力 (PS)	20.9	20.9	20.9	35.5	51.5
全長 (mm)	1480	1480	1480	1700	1850
全幅 (mm)	750	750	750	890	950
全高 (mm)	865	865	865	1060	1060
燃料タンク (L)	28	28	28	66	90
質量 (重量)	475	475	475	745	900

エアーツール



TCB-130B



AA-1.3B



TJ-15

メーカー	東空	東空	東空	東空	東空
型式	TCB130B	TCB200	TCB300	AA1.3B	TJ-15
	10# ブレーカ	20# ブレーカ	30# ブレーカ	ピックハンマー	削岩機
ピストン径	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	24 (mm)	54mm
ストローク	130 (mm)	166 (mm)	180 (mm)	58 (mm)	45mm
質量	15 (Kg)	21.2 (Kg)	30 (Kg)	5.2 (Kg)	14 (Kg)
全長	430 (mm)	556 (mm)	610 (mm)	320 (mm)	468 (mm)
空気消費量	1.05 (m ³ /min)	1.5 (m ³ /min)	1.6 (m ³ /min)	0.45 (m ³ /min)	1.6 (m ³ /min)

販売品

品名	シャンクスタイル	シャンクサイズ		全長 (L) mm	カットバレット寸法 (W) mm	適用機種
		(D)又(H) mm	(L) mm			
【ピックスチール】 	丸 ○	26φ	80	400,450,600		TCA-7・TCA-7AV・TCB-130B・ G-9・G-9S・TCB-130BAV
【ピックハンマ用アスファルトカッタ】 	丸 ○	26φ	80	450	75	TCA-7・TCA-7AV・G-9S ※G-9・TCB-130B・TCB-130BAV用は スプリング無し
【ブレーカ用チゼル】 	丸 ○	30φ	88	400,450,600		TCB-200
		35φ	88	460,600		TCB-300
【ブレーカ用アスファルトカッタ】 	丸 ○	30φ	88	400,450	75	TCB-200
		35φ	88	460	75	TCB-300
【ブレーカ用チゼル】 	六角 ○	25.4H	108	450		TPB-40・TPB-40SV
		31.7H	154	540,600		TPB-73・TPB-90
【ブレーカ用アスファルトカッタ】 	六角 ○	25.4H	108	450	75	TPB-40・TPB-40SV
		31.7H	154	540	75	TPB-73・TPB-90
【ライトピックハンマ用小型スチール】 	丸 ○	15φ	52	220		AA-0B
【ライトピックハンマ用小型スチール】 	丸 ○	17.45φ	60	250,300,350		AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV
		六角 ○	12.7H	52	220	
【ライトピックハンマ用アスファルトカッタ】 	丸 ○	15φ	52	220	50	AA-0B
		17.45φ	60	300	40.55	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV
【ライトピックハンマ用アスファルトカッタ】 	六角 ○	12.7H	52	220	50	AA-0B
		14.75H	60	300	40.55	AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV

エアース・その他



スパット



4分エアース



6分エアース



分岐



4分⇔6分変換